

MÁQUINA DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE **DS ECO**



MACHINE D'ESTAMPAGE À CHAUD **DS ECO**



DS ECO es una máquina **eficiente** y **eficaz** diseñada para la foliación de placas de matrícula estampadas utilizando tecnología de estampado en caliente.

Gracias a las soluciones recientemente implementadas y al diseño moderno, esta máquina es una elección perfecta no solo para un tipo de producción en serie sino también para los puntos de servicio que producen las placas de matrícula bajo pedido.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE LA MÁQUINA:

- **Modo ECO** - después de 5 minutos de inactividad, la máquina entra en modo de ahorro de energía Stand By. Esta solución permite la reducción significativa del consumo de energía,
- **Tiempo de calentamiento rápido:** aproximadamente 7 minutos (el tiempo de calentamiento desde la temperatura de Stand By de 120 ° a 200 °),
- **Soluciones para mejorar la ergonomía:** ajuste automático de la posición del tambor de estampado en caliente. Gracias al sistema de detección de placas de matrícula, el tambor de estampación en caliente baja automáticamente para cubrir los símbolos estampados. down to coat the embossed symbols.

PARÁMETROS BÁSICOS:

- rendimiento máximo: 850 placas por hora,
- máximo ancho de foliación: 235 mm,
- controlador de velocidad,
- control de tensión de lámina,
- protección contra el sobrecalentamiento del tambor,
- ocupa poco espacio,
- alimentación: ~ 230 V/50 Hz,
- consumo de energía durante el funcionamiento estable 0,54 kW (consumo de energía en **modo ECO** 0,33 kW).

DS ECO est une machine **performante** et **rentable** conçue pour l'estampage à chaud des plaques d'immatriculations.

Grace à la nouvelle conception et la forme moderne elle est un choix parfait pour la production en série mais aussi bien pour les points de service qui fabriquent à la demande.

LES AVANTAGES PRINCIPAUX SONT SUIVANTES:

- **ECO mode** - après 5 min d'arrêt la machine se met en mode Stand By. Cette solution permet la réduction significative de consommation d'énergie,
- **Redémarrage rapide** - à peu près 7 min (de l'état en Stand By et température de 120° jusqu'à la température de travail de 200°),
- **Ergonomie améliorée** - le positionnement du tambour se fait automatiquement sans besoin d'intervention de l'opérateur. Grace au système de détection de plaque d'immatriculation automatique.

PARAMÈTRES DE BASE:

- rendement: 850 plaques par heure,
- largeur maxi du film: 235 mm,
- régulation de vitesse modulante,
- protection contre la surchauffe du tambour,
- construction ergonomique,
- régulateur de tension du film,
- alimentation électrique ~ 230 V/50 Hz,
- consommation électrique: 0,54 kW (consommation électrique en **Eco mode**: 0,33 kW).